

Kiválasztási segédlet

Szuper ötvözetek		
Speciális ötvözetek		
Magasan ötvözött acélok	3851 3852 3862	3854 3868
Rozsdamentes acélok	3856	3851 3852 3862 3851 PSG
Alacsonyán ötvözött acélok	3850 3853	3850 3853
Ötvözetlen acélok		
Nem-vas fémek	3861	3861
Koptató, nem fémes anyagok	3866 3869	
	Kis munkadarabok, csövek, profilok A munkadarab kisebb, mint 50 mm (2 inch)	Nagy munkadarabok, furatos rudak A munkadarab nagyobb, mint 50 mm (2 inch)

3850 — SANDFLEX Dragon (MATRIX)
Matrix bimetál lap, nagyon szívós. Ideális választás mindenféle vágáshoz, vertikális és kisebb horizontális gépekhez.

3851 — SANDFLEX Cobra (M42)
Bimetál lap, magas kobalt tartalommal. Kevésbé szívós, de nagyon hőálló. Ötvözött anyagok és rozsdamentes acélok termelékeny vágásához.

3851 — SANDFLEX Cobra PSG (M42)
Köszörült bimetál lap, magas kobalt tartalommal a jó hőálló képesség érdekében. Különböző anyagok, különösen ötvözött, rozsdamentes és golyós csapágy acél termelékeny vágásához, közepes és nagy méretű munkadarabok esetén.

3852 — SANDFLEX Die-Band (M42)
Bimetál lap, magas kobalt tartalommal és pozitív homlokszöggel. Kontúrfűrészelésre, szerszám-, öntött- és magasan ötvözött acélokhoz.

3853 — SANDFLEX Fabricator (MATRIX)
Bimetál lap speciálisan tervezett homlokszöggel, mely gyors vágást és hosszú élettartamot eredményez. Kötegelt szerkezeti acél vágásához.

3854 — SANDFLEX King Cobra PHG
Bimetál lap, magas kobalt, vanádium és wolfram ötvözőelemekkel. Nagy hő- és kopásállóságával ez az ideális lap termelékeny vágáshoz magasan ötvözött acélokhoz és nehezen vágható, nagyobb méretű anyagokhoz.

3856 — SANDFLEX Multi-cut (M42)
Bimetál lap többcélú alkalmazásra kézi és fél-automata gépekhez, könnyű feladatokhoz. Úgy tervezték, hogy sima felületet eredményezzen és hosszú legyen az élettartama. Számos anyagtípushoz és formához alkalmazható.

3861 — SANDFLEX NF
Bimetál szalagfűrész kifejezetten nem-vas fémek vágásához. Horog alakú fogkialakítás. Hosszú élettartama miatt jobb a szénacél szalagfűrészénél.

3862 — SANDFLEX Compensator (M42)
Bimetál lap Combo PR M42 foggal a sima vágáshoz és a hosszú élettartam érdekében. Különösen a gép kapacitását megközelítő munkadarabok vágásakor vagy behatárolt előtolású gépekhez.

3866 — Carbide Grit
Keménység szemcsés élű lapok kerámia, gumiabroncs, grafit, üvegszálás műanyagok, kábelek, kompozit anyagok, üveg, edzett acél, szuperötvözetek és öntött vas vágásához.

3868 — Carbide Triple Set "Xtra"
Keménység fogazású szalagfűrész. Olyan közepes és kemény abrazív anyagokhoz, mint a rozsdamentes acél, titánium ötvözetek és az abrazív szerszám acélok. Egyedülálló "Triple Set" foggeometriával.

3869 — Carbide Triple Set
Keménységfogó lap alumínium és más koptató anyagokhoz csakúgy, mint kemény anyagok vágásához. A különleges triplán hajtogatott geometriával.